Installation Guide 安裝說明

VEHICLE APPLICATIONS **適用車型**


MITSUBISHI OUTLANDER 2nd GF7W 2012-present

PART NO. 8697

Contents 內含配件

※ 安裝過程請使用手動工具

- 1. 25.4mm防傾桿 1PCS
- 2. 防傾桿固定橡皮 2PCS



Installation tips 安裝提示

※ 防傾桿專用橡皮,已有加入自潤功能,無須添加潤滑劑

建議採用拆卸後差速器方式取出更換後防傾桿



箭頭處: 拆下螺絲 紅框處:拆除連接插頭



箭頭處:拆除線路固定支架



箭頭處:拆下螺絲 紅框處:拆卸排氣管連接尾段位置



建議使用變速箱千斤頂工具,以策安全



螺絲扭力參考值:



M8-60Nm M10-80Nm M12-100Nm M14-160Nm 建議使用螺絲防鬆膠

Warning 安全提示

Installation should only be performed by licensed mechanics who have the necessary skill and tools to do the job correctly and safely. 安裝需由合格的專業技師及工具執行,以確保安裝過程的正確與安全

When swapping the suspension kits, be sure to note the routing and mounting position of all wires, cables and bolts orientation, certain damage might be caused by reinstalling differently from the original factory position. Please refer to factory manual for proper installation and safety stands. 當更換您車輛的懸吊套件時,請記下您的線組與管線安裝位置,非原廠相同的安裝位置可能會造成元件之損壞,造成車輛的危險。請參考原廠車輛手冊







